



Vulcano 51-E

Vulcano



BULONES A UN LADO



BULONES DOBLES EN 4 LADOS



CERRADURA DE PUNTOS

PROTECCIÓN FUEGO 60 MIN

LFS 60P



32-E



51-E



75-E



Vulcano 32-E

Especificaciones técnicas

- Certificada según la norma europea EN 15659 (LFS 60P).
- Protección contra el fuego de hasta 60 minutos.
- Interior con relleno de cemento ignífugo para mayor resistencia.
- Mantiene la temperatura interna por debajo de 170°C, garantizando la integridad del papel (descomposición a 177°C).

Espesor de puerta:	96 mm.
Espesor de cuerpo:	mod. 32-E: 51 mm. mod. 51-E: 52 mm. mod. 75-E: 69 mm
Bulones:	mod. 32-E/51-E 2 x Ø15mm. mod. 75-E 3 x Ø15mm
Color:	RAL 7035 Gris luminoso
Cajón interior:	En modelo 75-E
Orificios anclajes:	1 suelo



Sistema de cierre

- **Cerradura y teclado:**
 - **Modelos 32-E y 51-E:** Teclado digital con pomo.
 - **Modelo 75-E:** Cerradura de puntos con teclado digital y maneta. Incluye un código de usuario y un código de emergencia, ambos con una longitud variable de 4 a 6 dígitos.
- **Alimentación:** 4 pilas AAA (1,5V) ubicadas en el exterior, lo que facilita su sustitución.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
32-E	10510	EXTERIOR	315 x 445 x 425	INTERIOR	212 x 341 x 296	1	38	21	480 x 460 x 460	105103
51-E	10511	EXTERIOR	510 x 445 x 425	INTERIOR	407 x 341 x 296	1	51	41	480 x 470 x 550	105110
75-E	10512	EXTERIOR	790 x 485 x 450	INTERIOR	607 x 346 x 301	1	109	64/8	800 x 520 x 520	105127

LLAVES EN BRUTO - Código 62002 / 62003 (cajón interior) | Pág. 76