



Banker 85 BL

Banker



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES DOBLES EN 4 LADOS



MANETA DE APERTURA

RESISTENCIA AL ROBO
GRADO IV

PROTECCIÓN FUEGO 60 MIN
LFS 60P



Especificaciones técnicas

- Certificada por ECBS con Grado IV de resistencia al robo, según la norma UNE EN 1143-1:2019.
- Protección contra el fuego de hasta 30 minutos, certificada según la norma EN 15659 (LFS 30P).
- Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero para mayor resistencia.
- Perno de anclaje incluido para una fijación segura.

Espesor de puerta:	60 mm.
Espesor de cuerpo:	58 mm.
Bulones:	Ø35 mm. distribuidos por el perímetro de la puerta
Color:	RAL 5008 Azul grisáceo
Orificios anclajes:	1 orificio a suelo Ø16



Volante de apertura que sobresale 54 mm de la puerta



Bulones de Ø35 mm. distribuidos por todo el perímetro de la puerta



Cerradura electrónica de alta seguridad



Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero

Sistema de cierre

- **Cerradura electrónica** VdS Clase 2, certificada según B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R).
- **Cerradura de gorchas** con certificación VdS Clase 2 conforme a B EN 1300.
- **Retardo programable** de hasta 99 minutos, con ventana de apertura ajustable.
- **Bloqueo programable** tanto por horas como a nivel anual.
- En situaciones de ataque violento, varios **sistemas de rebloqueo** aseguran los mecanismos de cierre.
- Funciona con **pilas 9V** (modelo 6LR61)

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
85 BL *	10983	EXTERIOR	840 x 550 x 520	INTERIOR	713 x 435 x 336	1	411	104	1030 x 805 x 590	109835
125 BL *	10985	EXTERIOR	1200 x 550 x 520	INTERIOR	1110 x 460 x 350	2	533	179	1420 x 1200 x 800	109859
Accesorios										Código
Bandejas adicionales										70270
Base de anclaje (incluye tornillos para anclaje de la caja a la base) *										11173
Kit de anclaje para pastillas										10094
· 4 varillas M10 5.8 + tuercas + arandelas										
· Resina epoxi										
· Adhesivo fijación										
* Hasta fin de existencias.										