

Ducha y lava-ojos de emergencia



- Equipo compuesto de ducha de válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual y lava-ojos de emergencia de gran caudal a baja presión.
- Ducha de emergencia accionada mediante tirante rígido con empuñadura triangular.
- Lava-ojos de emergencia accionado mediante palanca lateral de apertura.
- Color verde RAL 6029
- Adecuado para industrias, talleres, laboratorios, y en general allí donde exista para el personal riesgo de daños por acción del fuego, ácidos, reactivos, productos petrolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro elemento contaminante.
- Conforme a la directiva europea 93/42/CEE.

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rociador de ducha en polipropileno color verde.
- Recogedor y surtidores de lava-ojos en polipropileno color verde.
- Construido en acero zincado con recubrimiento de pintura epoxi.
- Piezas de conexión en latón.
- Caudal mínimo requerido: 6 litros / minuto a 2 bar.
- Caudal lavaojos: 14 litros / minuto $\pm$ 10%
- Caudal ducha: 120 litros / minuto a 3 bar.
- Entrada de agua: rosca de 1+1/4"
- Salida de agua: rosca de 1+1/4"

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Equipo compuesto de ducha y lavaojos de emergencia NOFER o equivalente, con ducha de válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual de accionamiento mediante tirante rígido con asidero triangular, y lava-ojos de gran caudal a baja presión de accionamiento automático mediante palanca lateral. Cuerpo construido en acero zincado con recubrimiento de pintura epoxi color verde, rociador de ducha, recogedor y surtidores del lava-ojos en polipropileno color verde. Caudal lavaojos: 14 l/min. Caudal ducha: 120 l/min.

ESQUEMA DIMENSIONAL

