

## Ducha De Emergencia De Instalación En Pared Con Rociador



### Descripción

- Ducha horizontal de emergencia para montaje en pared.
- Válvula de paso total, la apertura y el cierre manual de automática instantánea.
- Accionamiento mediante tirante rígido con empuñadura triangular.
- Rocío polipropileno verde.
- Construido en acero zincado con recubrimiento de pintura epox.
- Piezas de conexión en latón.
- Caudal mínimo requerido: 6 litros / minuto a 2 bar.
- El flujo de ducha: 120 litros / min a 3 bar.
- Entrada de agua: tornillo de 1-1 / 4 ".

Las duchas de emergencia BOCCHI, satisfacen totalmente las especificacio-

nes requeridas en la normativa:

### Características

Marca

Categoría

Ducha de emergencia

### Precio

Precio

90,20 €

Sin impuesto

73,33 €

### Product en Tienda

[Ducha De Emergencia De Instalación En Pared Con Rociador](#)

- EN 15154-1 Normas respectivas a los dispositivos de duchas para el cuerpo conectados a la red de agua y según la cual el caudal mínimo del rociador debe ser de al menos 100 l/min. Las duchas de emergencia DILUVIO tienen un caudal de más de 120 l/min a 0,3 MPa.
- EN 15154-2 Normas respectivas a las unidades de lavado ocular conectadas a la red de agua y según la cual el caudal mínimo de los lavaojos debe ser de al menos 6 l/min. Los lavaojos DILUVIO tienen un caudal de más de 14 l/min a 0,3 MPa
- UNI9608 Normativa que reglamenta la utilización de las duchas y lavaojos de emergencia.
- UNI10271 Normativa que reglamenta la utilización de los lavaojos/lavacara portátiles.
- UNI7546/2 UNI7546/3 UNI7546/4 que obliga la presencia de un cartel indicativo para la ducha y otro para el lavaojos de emergencia.
- Din 12899 PARTE 2
- ANSI Z358.1-2004 (American National Standard Institute).

## Documentos

[Fichas Técnicas - ES \(114.34 Kb\)](#)

[Guía de instalación - PT \(77.8 Kb\)](#)