

Lavaojos De Emergencia 410



Descripción

Equipo lava-ojos de emergencia de gran caudal a baja presión con válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual de accionamiento mediante palanca lateral.

Instalación sobre encimera.

Adecuado para industrias, talleres, laboratorios y en general allí donde exista para el personal riesgo de daños por acción del fuego, ácidos, reactivos, productos petrolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro elemento contaminante.

Conforme a la normativa europea CE.

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Recogedor de lava-ojos de polipropileno color verde.
- Construido de acero zincado con recubrimiento de pintura epoxi.
- Piezas de conexión de latón.
- Color verde RAL 6029.
- Presión del suministro de agua mínimo 1,5 bar •

Características

Marca

Categoría

Lavaojos de
emergencia
portátil

Precio

Precio con descuento	233,93 €
Precio sin descuento	241,26 €
Sin impuesto	190,19 €

Product en Tienda

[Lavajojos De Emergencia 410](#)

máximo 5 bar.

- Caudal de agua: 14 l/min $\pm$ 10%.
- Entrada de agua: rosca de 1/2".
- Salida de agua: rosca de 1+1/4".

Las duchas de emergencia BOCCHI, satisfacen totalmente las especificaciones

requeridas en la normativa:

- EN 15154-1 Normas para dispositivos de ducha para el cuerpo conectados a la red de agua y según las cuales el caudal mínimo del rociador debe ser de al menos 100 l / min. Duchas de emergencia DILUVIO un caudal de más de 120 l / min a 0,3 MPa.
- EN 15154-2 Normas para lavajros conectados a la red de agua y según las cuales el caudal mínimo del lavajros debe ser de al menos 6 l / min. El colirio DILUVIO tiene un caudal superior a 14 l/min a 0,3 MPa.
- Normativa UNI9608 sobre el uso de duchas y lavajros
- Emergencia
- UNI10271 Normativa para el uso de lavajros / lavajros portátiles
- UNI7546 / 2 UNI7546 / 3 UNI7546 / 4 que requiere la presencia de un cartel cautivo individual para la ducha y otro para el lavajros de emergencia.
- Din 12899 PARTE 2
- ANSI Z358.1-2004 (American National Sanitation Institute).

Documentos

[Fichas Técnicas - ES \(120.82 Kb\)](#)
[Guía de instalación - PT \(99.49 Kb\)](#)

