

Ducha Y Lavaojos De Emergencia Recogedor Y Rociador De Abs



Descripción

- Equipo ducha y lava-ojos de emergencia sobre pedestal de gran caudal a baja presión con válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual.
- Accionado mediante palanca lateral de apertura.
- Adecuado para industrias, talleres, laboratorios y en general allí donde exista para el personal riesgo de daños por acción del fuego, ácidos, reactivos, productos petrolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro elemento contaminante.
- Cuerpo fabricado en acero galvanizado con recubrimiento de pintura epoxy.
- Recogedor de lava-ojos en acero inoxidable.
- Surtidores de lava-ojos en acero inoxidable.
- Presión del suministro de agua entre 1,5 y 5 bar.
- Temperatura de suministro entre 15º y 35º.

Características

Marca

Categoría

Ducha de
emergencia

Precio

Precio 477,24 €

Sin impuesto 388,00 €

Product en Tienda

[Ducha Y Lavaojos De Emergencia
Recogedor Y Rociador De Abs](#)

- Caudal: 14 l/min $\pm$ 10%.
- Entrada de agua: rosca de 1-1/4
- Salida de agua: rosca de 1-1/4

Las duchas de emergencia BOCCHI, satisfacen totalmente las especificacio-

nes requeridas en la normativa:

- EN 15154-1 Normas respectivas a los dispositivos de duchas para el cuerpo conectados a la red de agua y según la cual el caudal mínimo del rociador debe ser de al menos 100 l/min. Las duchas de emergencia DILUVIO tienen un caudal de más de 120 l/min a 0,3 MPa.
- EN 15154-2 Normas respectivas a las unidades de lavado ocular conectadas a la red de agua y según la cual el caudal mínimo de los lavajos debe ser de al menos 6 l/min. Los lavajos DILUVIO tienen un caudal de más de 14 l/min a 0,3 MPa
- UNI9608 Normativa que reglamenta la utilización de las duchas y lavajos de emergencia.
- UNI10271 Normativa que reglamenta la utilización de los lavajos/lavacara portátiles.
- UNI7546/2 UNI7546/3 UNI7546/4 que obliga la presencia de un cartel indicativo para la ducha y otro para el lavajos de emergencia.
- Din 12899 PARTE 2
- ANSI Z358.1-2004 (American Natonal Satndard Institute).

Documentos

[Fichas Técnicas - ES \(89.16 Kb\)](#)
[Fichas Técnicas - ES \(99.74 Kb\)](#)
[Fichas Técnicas - ES \(182.67 Kb\)](#)
[Guía de instalación - PT \(100.04 Kb\)](#)
[Guía de instalación - PT \(96.62 Kb\)](#)

