


Grifo Automático Baterías o electricidad Inox



Descripción

Grifo automático de acero inoxidable para instalación en banco. Se activa mediante un sensor.

infrarrojos incorporados y alimentados por 4 pilas AA que aportan 6V o se pueden conectar a la energía eléctrica a través de un transformador (220V 50/60 hz) vendido por separado, consúltenos.

- Incluye filtro y todos los accesorios para su instalación.
- Componentes plásticos en POM.
- Cuerpo de latón cromado CW617N según EN248.
- Activación del sensor de infrarrojos. Rango de detección de 12 a 18 cm.
- Caño fijo con aireador M24 reemplazable.
- Consumo en espera: <0,5 mW
- Temperatura de trabajo: 1 - 80C.
- Temperatura máxima recomendada 60C.
- Filtro de partículas de plástico incluido
- Caudal de 6 l / min con 3 bar de presión dinámica.

Características

Marca

Categoría

Grifos
automáticos

Precio

Precio con descuento	141,20 €
Precio sin descuento	211,56 €
Sin impuesto	114,80 €

Product en Tienda

[Grifo Automático Baterías o electricidad Inox](#)

- Dimensiones: 158 mm de alto x 51 mm de ancho x 140 mm de profundidad

Mantenimiento: use agua y jabón de pH neutro para limpiar, luego seque con un paño limpio.

Al limpiar el baño con productos agresivos, la jabonera debe estar protegida de salpicaduras.

CE. Cumple con las directivas europeas de seguridad eléctrica 2014/35 / EU, compatibilidad electromagnética EMC 2014/30 / EU y productos de construcción 305 / 2011UE según las normas EN817: 2008 y EN 15091: 2013.

Para más información ver ficha técnica.

Documentos

[Fichas Técnicas - PT \(160.83 Kb\)](#)