


Secamanos automático aire inyectado V300 Inox



Descripción

- Secamanos de alta gama con sensor láser.
- Funcionamiento con corrientes de aire de alta velocidad.
- Adecuado para colectividades y lugares de muy alta frecuencia de uso.
- Carcasa exterior de acero inoxidable AISI 304.
- Acabado carcasa: Satinado.
- Depósito de agua construidos de ABS de alto impacto.
- Elemento de calefacción inteligente que se activa si la temperatura de la habitación cae a 25°C.
- Uso cómodo.
- Gran rendimiento y eficiencia.
- Consumo hasta un 85% menor respecto a otros secadores convencionales.
- Depósito de agua de 0,8 litros.
- Filtro HEPA incluido.
- Robusto.

Características

Marca	
Categoría	Secadores de manos de bajo consumo


Precio

Precio	697,00 €
Sin impuesto	566,67 €

Product en Tienda

[Secamanos automático aire inyectado V300 Inox](#)

- Antivandálico.
- Seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
- Conforme a las directivas europeas de seguridad (CE).
- Temperatura salida del aire (T.ambiente de 20°C): 38°C a 10 cm.
- Motor de tipo universal.
- Motor velocidad de 21000 r.p.m.
- Velocidad del aire: 342 km/h.
- Caudal eficaz: 4377 l/min.
- Potencia total de 1650 W.
- Potencia del motor: 800 W.
- Resistencia de potencia 850 W.
- Voltaje: 220-240 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Aislamiento eléctrico: Clase I.
- Parado automático por vandalismo pasados 30 segundos.
- Consumo máximo de 7,2 A.
- Nivel sonoro a 2 metros: 72 dBA.
- Índice de protección contra proyecciones: IPX4.
- Con limitador térmico de seguridad y paro automático por vandalismo.
- Funcionamiento: colocar las manos en el canal interior del aparato, moviéndolas hacia arriba y hacia abajo.
- Limpieza: se recomienda la limpieza con un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.
- Tiempo de secado: 11-12 segundos.
- Dimensiones: 730 alto x 300 ancho x 222 fondo (mm).
- Peso neto total: 12,5 kg.



Documentos

[Fichas Técnicas - ES \(206.2 Kb\)](#)

[Fichas Técnicas - PT \(205.44 Kb\)](#)