


Lava-Olhos De Emergência Com Pedal 380



Descrição

- Lava olhos de emergência com pedal.
- Píe de polipropileno verde.
- Funcionamento: alavanca lateral e pdal.
- Apropriado para indústrias, oficinas, laboratórios e geralmente onde há risco de fogo, reagentes ácidos, derivados de petróleo, materiais radioativos ou outro agente.
- Construído em aço galvanizado com revestimento de epóxi.
- Caudal de água: 14 l/min \pm 10%.
- Entrada de água: rosca de 1/2.
- Saída de água: rosca de 1+1/4.
- Possibilidade de píe em inox, por favor consulte-nos.

Os chuveiros de emergência e lava olhos BOCCHI atendem totalmente às especificações

Características

Marca	BOCCHI
Categoria	Lava-Olhos

Preço

Preço	295,20 €
S/lva	240,00 €

Produto na Loja

[Lava-Olhos De Emergência Com Pedal 380](#)

requisitos exigidos nos regulamentos:

- EN 15154-1 Normas para dispositivos de chuveiro para o corpo conectado à rede de água e segundo o qual o fluxo mínimo do pulverizador Deve ser pelo menos 100 l / min. Os chuveiros de emergência DILUVIO um caudal superior a 120 l / min a 0,3 MPa.
- EN 15154-2 Padrões para unidades de lavagem ocular conectadas à rede de água e de acordo com o qual o fluxo mínimo do colírio deve ser pelo menos 6 l / min. O colírio DILUVIO possui uma vazão superior a 14 l / min a 0,3 MPa
- Regulamentos UNI9608 que regem o uso de chuveiros e lava-olhos

Emergência

- Regulamentos UNI10271 que regem o uso de colírio / lavacara laptops
- UNI7546 / 2 UNI7546 / 3 UNI7546 / 4 que requer a presença de um cartel individual cativo para o chuveiro e outro para o colírio de emergência.
- Din 12899 PARTE 2
- ANSI Z358.1-2004 (American Natonal Satin Institute).

Documentos

[Fichas Técnicas - ES \(177.38 Kb\)](#)

[Fichas Técnicas - ES \(116.76 Kb\)](#)

[Guia de Instalação - PT \(105.56 Kb\)](#)

[Certificados - CE \(288.5 Kb\)](#)