



Chuveiro E Lava-Olhos De Emergência C/ Pedal 710



Descrição

- Chuveiro e lava olhos de emergência com triplo funcionamento.
- Indicado para indústrias, oficinas, laboratórios e geralmente onde há risco de fogo, ácidos, reagentes, produtos petrolíferos, materiais radioativos ou qualquer outro agente.
- Haste rígida do chuveiro com alça triangular.
- Lava olhos com pedal e alavanca lateral.
- Chuveiro polipropileno verde.
- Fontes pá de lixo e lavar os olhos em polipropileno verde.
- Construído em aço galvanizado revestido com pintura epóxi.
- Peças em latão.
- Fluxo mínimo exigido: 6 litros / minuto a 2 bar.
- Fluxo do lava olhos: 14 litros / minuto \pm 10%
- Fluxo do chuveiro: 120 litros / minuto a 3 bar.
- Entrada de água: rosca 1 + 1/4 '

Características

Marca	BOCCHI
Categoria	Chuveiro Emergência

Preço

Preço	534,64 €
S/lva	434,67 €

Produto na Loja

[Chuveiro E Lava-Olhos De Emergência C/ Pedal 710](#)

- Saída de água: rosca 1 + 1/4 "
- Possibilidade de pio e chuveiro em inox, por favor consulte-nos.

Os chuveiros de emergência e lava olhos BOCCHI atendem totalmente às especificações

requisitos exigidos nos regulamentos:

- EN 15154-1 Normas para dispositivos de chuveiro para o corpo conectado à rede de água e segundo o qual o fluxo mínimo do pulverizador Deve ser pelo menos 100 l / min. Os chuveiros de emergência DILUVIO um caudal superior a 120 l / min a 0,3 MPa.
- EN 15154-2 Padrões para unidades de lavagem ocular conectadas à rede de água e de acordo com o qual o fluxo mínimo do colírio deve ser pelo menos 6 l / min. O colírio DILUVIO possui uma vazão superior a 14 l / min a 0,3 MPa
- Regulamentos UNI9608 que regem o uso de chuveiros e lava-olhos de Emergência
- Regulamentos UNI10271 que regem o uso de colírio / lavacara laptops
- UNI7546 / 2 UNI7546 / 3 UNI7546 / 4 que requer a presença de um cartel individual cativo para o chuveiro e outro para o colírio de emergência.
- Din 12899 PARTE 2
- ANSI Z358.1-2004 (American Natonal Satin Institute).

Documentos

[Fichas Técnicas - ES \(216.74 Kb\)](#)

[Fichas Técnicas - ES \(164.07 Kb\)](#)

[Certificados - CE \(288.39 Kb\)](#)