

Chuveiro E Lava Olhos De Emergência 700



Descrição

Chuveiro de emergência manual com pedestal.

- Válvula de passagem plena, abertura manual automática instantânea, fecha manualmente.
- Indicado para indústrias, oficinas, laboratórios e geralmente onde há risco de fogo, ácidos, reagentes, produtos petrolíferos, materiais radioativos ou qualquer outro agente.
- Haste rígida com alça triangular.
- Spray de polipropileno verde.
- Construído em aço galvanizado revestido com pintura epóxi.
- Peças em latão.
- Pressão da água mínimo 1,5 e 5 bar.
- Temperatura: entre 15º e 35º.
- Caudal: 14 l/min \pm 10%

Características

Marca	BOCCHI
Categoria	Chuveiro Emergência

Preço

Preço	477,24 €
S/lva	388,00 €

Produto na Loja

[Chuveiro E Lava Olhos De Emergência 700](#)

- Entrada de água: rosca de 1-1/4
- Entrada de água: parafuso 1-1/4
- Possibilidade de pio e chuveiro em inox, por favor consulte-nos.

Os chuveiros de emergência e lava olhos BOCCHI atendem totalmente às especificações

requisitos exigidos nos regulamentos:

- EN 15154-1 Normas para dispositivos de chuveiro para o corpo conectado à rede de água e segundo o qual o fluxo mínimo do pulverizador deve ser pelo menos 100 l / min. Os chuveiros de emergência um caudal superior a 120 l / min a 0,3 MPa.
- EN 15154-2 Padrões para unidades de lavagem ocular conectadas à rede de água e de acordo com o qual o fluxo mínimo do colírio deve ser pelo menos 6 l / min. O colírio possui uma vazão superior a 14 l / min a 0,3 MPa.
- Regulamentos UNI9608 que regem o uso de chuveiros e lava-olhos Emergência
- Regulamentos UNI10271 que regem o uso de colírio / lavacara
- UNI7546 / 2 UNI7546 / 3 UNI7546 / 4 que requer a presença de um cartel individual cativo para o chuveiro e outro para o colírio de emergência.

Documentos

[Fichas Técnicas - ES \(89.16 Kb\)](#)

[Fichas Técnicas - ES \(99.74 Kb\)](#)

[Fichas Técnicas - ES \(182.67 Kb\)](#)

[Guia de Instalação - PT \(100.04 Kb\)](#)

[Guia de Instalação - PT \(96.62 Kb\)](#)