

Termoacumulador 100L Biposicional



Descrição

- Aquecedor elétrico de água com capacidade para 100 litros
- Extra-plano - Adequado para espaços confinados e instalação em armários.
- Composto por dois tanques vitrificados iguais montados em série.
- Material: exterior em aço pintado e tampa superior e inferior em ABS.
- Painel frontal com termômetro digital, seleção de temperatura e modo de operação.
- Diagnóstico de erro
- 3 modos de operação: tanque único, tanque duplo e SMART.
- Instalação de duas posições: vertical e horizontal com os tubos à esquerda

Características

Marca	APARICI
Categoria	Termoacumuladores

Preço

Preço	393,88 €
S/lva	320,23 €

Produto na Loja

[Termoacumulador 100L Biposicional](#)

- Tensão: 220-240V
- Frequência: 50/60 Hz
- Corrente máxima: 8,7 A
- Potência total: 2000W
- Isolamento elétrico: Classe I
- Índice de proteção: IPX4
- Dimensões do produto: 332x570x1090 mm (LxLxA)
- Peso do produto: 38,38 kg
- Perfil de consumo: M
- Eficiência energética: B
- Consumo anual de eletricidade: 1228 kWh / ano
- Consumo diário de eletricidade: 8.458 kWh / dia

Documentos

[Fichas Técnicas - ES \(425.55 Kb\)](#)